KM12 Digit

Régulation gaz propane 20 à 1400 mbar avec contrôle de température intégré

RÉGULATION KM12 Digit avec entrée gaz à DROITE	KM12DIGIT-D
RÉGULATION KM12 Digit avec entrée gaz à GAUCHE	KM12DIGIT-G

KM12V24

Régulation gaz propane 20 à 1400 mbar
0...10V DC / 24V AC

RÉGULATION KM12V24 avec entrée gaz à DROITE	KM12V24-D
RÉGULATION KM12V24 avec entrée gaz à GAUCHE	KM12V24-G

KM12V230

Régulation gaz propane 20 à 1400 mbar
0...10V DC / 230V AC
(24V AC intégré)

RÉGULATION KM12V230 avec entrée gaz à DROITE	KM12V230-D
RÉGULATION KM12V230 avec entrée gaz à GAUCHE	KM12V230-G

KM17 gros débit

Pour alimenter 32 INFRACONIC® 5000 HP ou 15 INFRACONIC® 10000 HP

Régulation électronique motorisée 0...10 V - 24 V AC

GAZ : Propane
Pression d'utilisation : 20 à 1400 mbar
Pression d'entrée : 1,5 bar

Caractéristiques principales :
Sans ouverture du boîtier et sans outils
- Réglage du régime maximum
- Réglage du régime minimum
- Commande manuelle de secours extra douce

RÉGULATION KM17 GROS DÉBIT Débit : 12 kg/h	**KM17V-GD**

KM17 standard

Régulation électronique motorisée
0...10 V - 24 V AC

GAZ : Propane
Pression d'utilisation : 20 à 1400 mbar
Pression d'entrée : 1,5 bar

Caractéristiques principales :
Sans ouverture du boîtier et sans outils
- Réglage du régime maximum
- Réglage du régime minimum
- Commande manuelle de secours extra douce

RÉGULATION KM17 STANDARD	KM17V